

HOJA TECNICA

BIOVERDE-R Limpiador para restregadoras

DESCRIPCION

BIOVERDE-R es un limpiador desengrasante de baja espuma, no tóxico, biodegradable, base acuosa y sin solventes peligrosos o combustibles, lo que le convierte en la solución ideal para la limpieza preventiva de pisos industriales.

El perfecto equilibrio entre los agentes de limpieza, penetración, humectación y antidepositantes, que forman parte de la formulación de **BIOVERDE-R** le permiten eliminar todos los residuos de grasas, aceites y muchos otros sucios depositados sobre cualquier superficie lavable.

BIOVERDE-R ha sido formulado especialmente para su empleo en equipos de restregado mecánico, utilizados en la limpieza de pisos industriales y es ideal en el tratamiento de superficies selladas con recubrimientos a base de resinas de poliuretano, epóxicas, acrílicas, etc.. Mantiene el brillo original sin generar deterioro alguno en el sellador existente. Puede emplearse sobre pisos de cualquier naturaleza; en talleres mecánicos, plantas de manufactura en general, maquiladoras, plantas embotelladoras, empacadoras, etc. Dadas sus excepcionales características como desengrasante-limpiador, puede también emplearse en el tratamiento manual o mecánico de piezas o partes metálicas, de vinilo, plástico o madera, para la eliminación de toda clase de sucios indeseables.

INSTRUCCIONES DE USO

Las diluciones usuales en el restregado mecánico van desde su uso concentrado, hasta 1:20 en agua.

Para eliminar manchas pesadas de grasa o aceite use el producto a su máxima concentración, disminuyendo ésta en función del sucio a eliminar.

BIOVERDE-R es un producto totalmente seguro en su empleo y con un agradable olor a limón, por lo que empleado correctamente no representa riesgo alguno para la salud o el medio ambiente. Sus propiedades y composición, permiten su empleo indiscriminado no solo en la limpieza de pisos, sino también en: restaurantes, talleres de impresión, áreas de albercas, aeropuertos, edificios corporativos y centros de convenciones, etc..

MANEJO Y ALMACENAJE

Dadas la naturaleza no-tóxica o irritante, no es necesario observar precauciones especiales para su manejo, sin embargo, como con todo producto químico de limpieza, deberá almacenarse en lugares frescos y secos, alejados de fuentes de calor o llama y mantener los envases bien cerrados con el propósito de evitar derrames o contaminaciones del material.

Use guantes de hule si espera mantener contactos prolongados con el producto.

RIESGOS Y PRECAUCIONES

El contacto con los ojos produce una ligera irritación que desaparece al enjuagar con agua limpia.

La ingestión de cantidades mínimas o moderadas de **BIOVERDE-R** produce vómito y náusea, mientras que el tracto respiratorio puede resultar irritado al inhalar las nieblas o rocíos del producto. Suministre agua en abundancia para diluir y **NO INDUZCA EL VOMITO**.

En casos de derrames de cantidades importantes del material, recoja mecánicamente la mayor cantidad posible, y coloque éste en recipientes cerrados para su disposición final; lave con agua en abundancia el sitio del derrame. No fume o ingiera alimentos durante su empleo.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Gr. Específica:	1.00 –1.05 a 25°C
pH:	12-14
Viscosidad:	< 5 cPs
Índice de refracción @25°C	1.347-1.353
Color Hellige	1-2
Punto ebullición	97-100
Solubilidad en agua:	Soluble
Aspecto:	líquido transparente
Olor:	Limón

Presentaciones: Galón 4 L, porrón 20 y 50 L, tambor 200 L, tote 1000 L

NO podemos garantizar que este material sea el adecuado para cualquier uso particular, en base a los datos aquí presentados. El usuario deberá realizar sus propias pruebas y ensayos para determinar la conveniencia del uso de nuestro producto en su propósito particular. Nuestra responsabilidad de garantía se limita al precio neto de la compra de los materiales que se demuestren defectuosos o a nuestra opción, el reemplazo de los productos después de su envío a nosotros mediante flete prepagado. Cualquier reclamo a este respecto deberá hacerse antes de 30 días después de la fecha de recibo en sus instalaciones y antes de procesarlos o combinarlos con otros materiales.

Industrias San-Ber SA de CV

Ave. Siderúrgica 120
Parque Industrial Esobedo
Gral. Escobedo N.L. 66062
MEXICO

Tel: (81)8384 8525, (81)8384 8526
Email: info@sanber.com.mx
www.sanber.com.mx

HT-17 Rev: 04-09/18
17 Septiembre 2018

