

Hoja Técnica

DEFAT-1 Desengrasante emulsionable

DESCRIPCION

Este producto es un desengrasante emulsionable, limpiador químico concentrado, diseñado para remover acumulaciones diversas de ceras, grasas, aceite, mugre y suciedad.

Su buen desempeño se pone de manifiesto al penetrar las capas o depósitos de grasas y aceites, preparándolos para su fácil eliminación, utilizando para ello solo agua.

DEFAT-1 es un producto que no ataca pinturas o superficies pintadas, plásticos, elastómeros y además no contiene materiales corrosivos o abrasivos que dañen las superficies donde se aplica, independientemente de su composición o naturaleza química.

INSTRUCCIONES DE USO

DEFAT-1 es un concentrado que se puede diluir hasta con 6 tantos de algunos derivados del petróleo tales como, nafta, xileno, etc. o alternativamente, puede ser emulsionado con 4-8 tantos de agua. Puede ser aplicado mediante brocha, rodillo, aspersor de baja presión o por inmersión.

Deje que el producto actúe durante algunos minutos (5-7min) y luego utilice cepillo y agua, o simplemente agua a presión para terminar la limpieza y enjuague.

Una forma alterna de empleo es: usar agua (1:4 - 1:8) para formar una emulsión con el producto y utilizar dicha emulsión directamente en la operación de limpieza intentada. **DEFAT-1** es ideal para pisos en fábricas, talleres, limpieza de motores y partes metálicas engrasadas, en los trabajos efectuados por departamentos de mantenimiento, etc.

MANEJO Y ALMACENAJE

Almacene en lugares frescos y secos, alejados de toda fuente de calor excesivo, chispa o llama abierta.

En grandes cantidades, disponga su almacenaje en sitios o edificios aprobados y diseñados para ese fin. (NFPA Clase II). No reutilice los contenedores vacíos a menos que reciban previamente, una completa limpieza profesional y solo para propósitos de uso industrial.

Mantenga los recipientes que lo contienen, bien cerrados para evitar pérdidas o contaminación del

producto. Evite cortar o soldar los contenedores vacíos, pues los residuos del producto en su interior, pudieran resultar riesgosos debido a que al evaporarse pueden formar mezclas combustibles en combinación con el aire.

RIESGOS Y PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel, pues puede causar resequedad e irritación. En caso de que éste se dé, lave con agua y jabón. Evite el contacto con los ojos y si éste se da, lave a chorro de agua por al menos 15 minutos.

En caso de ingestión NO INDUZCA EL VOMITO y acuda al médico. Evite su empleo cerca de toda fuente de chispa o llama abierta.

En casos de fuga o derrame, utilice un material inerte y absorbente para recoger el producto y colóquelo en recipientes cerrados para su posterior disposición, misma que deberá hacerse de acuerdo con la legislación ambiental vigente en su área. Lave el sitio del derrame con cepillo y agua. Procure emplear el material en sitios bien ventilados o con extracción local y/o mecánica suficiente como para mantener la concentración de sus vapores por abajo de los niveles de seguridad definidos por los valores de su TLV.

Utilice guantes de hule y careta contra salpicaduras químicas durante su empleo. La ingestión del producto, puede provocar la irritación del tracto digestivo, náuseas y/o mareos.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Punto de ebullición:	150-155 °C
Flash point	35-40 °C
Vel. de evaporación:	< acetato de butilo
Solubilidad en agua:	Emulsiona
Apariencia:	Líquido rosa claro
Olor:	Característico
Índice de refracción @25°C	1.495-1.500
Gravedad específica @25°C	0.85-0.90

Presentaciones: Galón 4 L, porrón 20 y 50 L, tambor 200 L, tote 1000 L

NO podemos garantizar que este material sea el adecuado para cualquier uso particular, en base a los datos aquí presentados. El usuario deberá realizar sus propias pruebas y ensayos para determinar la conveniencia del uso de nuestro producto en su propósito particular. Nuestra responsabilidad de garantía se limita al precio neto de la compra de los materiales que se demuestren efectivos o a nuestra opción, el reemplazo de los productos después de su envío a nosotros mediante flete prepagado. Cualquier reclamo a este respecto deberá hacerse antes de 30 días después de la fecha de recibo en sus instalaciones y antes de procesarlo o combinarlos con otros materiales.

Industrias San-Ber SA de CV

Ave. Siderúrgica 120
Parque Industrial Escobedo
Gral. Escobedo N.L. 66062
MEXICO



Tel: (81)8384 8525, (81)8384 8526
Email: info@sanber.com.mx
www.sanber.com.mx

HT- 26 Rev: 05-02/17
22 de Febrero de 2017