

Hoja Técnica

DEMOBRIL

Removedor de sellos y pinturas

DESCRIPCION

DEMOBRIL es un producto de apariencia viscosa y densa, diseñado para una remoción rápida, eficaz y segura de una amplia gama de películas de pinturas y selladores industriales, fabricados a base de resinas acrílicas, de poliéster, epóxicas, uretanos, etc.

DEMOBRIL actúa, dependiendo de la naturaleza y condiciones del recubrimiento a remover, penetrando fuertemente la película a través de ralladuras, hoyos, poros, orillas rotas, etc. o penetrando físicamente el recubrimiento, rompiendo así la cohesión entre éste y el sustrato y eliminando la adherencia entre ambos. El material desprendido de esta manera es fácilmente eliminado con espátula o rastra, siendo factible el uso de agua a presión para su remoción final. Por tratarse de un removedor químico en frío, **DEMOBRIL** se encuentra siempre listo para emplearse tal y como se surte, por lo que no deberá intentarse su dilución en forma alguna.

Existe una gran variedad de factores que marcan diferencias importantes en la acción de cualquier removedor y en su capacidad final para actuar como tal sobre una película en particular, sin embargo, la experiencia ha mostrado que en promedio se requieren desde un mínimo de 15 segundos hasta un máximo de 15-18 minutos, para que **DEMOBRIL PLUS** realice la total remoción de cualquier recubrimiento industrial.

INSTRUCCIONES DE USO

DEMOBRIL se utiliza para la eliminación de todo tipo de pinturas, selladores y morteros industriales; en maquiladoras, talleres de pintado industrial y automotriz, fábricas de electrodomésticos, automóviles; en pisos industriales, soportes y contactos eléctricos, en procesos de pintura electrostática y en toda actividad industrial que requiera la remoción de recubrimientos sobre superficies de concreto, madera y/o metales. Puede ser aplicado mediante brocha, rodillo o por inmersión.

MANEJO Y ALMACENAJE

Almacene el producto en lugares frescos, secos y alejados de toda fuente de calor, pues este provoca la expansión del material y el aumento en la presión interna de los envases, pudiendo llegar a romperse.

Dada la naturaleza de sus componentes, se recomienda que el producto sea almacenado por períodos no mayores a tres meses y en sitios con temperaturas inferiores a su punto de ebullición. Mantenga los envases bien cerrados para evitar pérdidas por derrames, evaporación o contaminación.

La ropa contaminada debe cambiarse de inmediato y no reutilizarse hasta que haya sido lavada previamente.

RIESGOS Y PRECAUCIONES

DEMOBRIL suele formar capas resbalosas sobre las superficies tratadas. Tenga cuidado al transitar sobre las mismas y coloque señalamiento apropiado alrededor del área de aplicación para evitar accidentes. Utilice guantes de hule y goggles o careta contra salpicaduras, durante su empleo. Evite el contacto con los ojos, mucosas y piel. Lave de inmediato con agua y jabón la piel y a chorro de agua los ojos, por al menos 15 minuto.

Evite la ingestión o inhalación del material, pues causa irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea. Su aspiración puede causar neumonitis química. En caso de derrames, elimine toda fuente de calor o llama y evite respirar sus vapores.

Recoja el material con un absorbente inerte, coloque en recipientes cerrados para su disposición final y lave el área afectada con agua y jabón.

Consulte la legislación vigente antes de su confinamiento o eliminación final.

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

Punto de ebullición:	35-40 °C
pH:	1-2
Solubilidad en agua:	Emulsiona
Apariencia:	Líquido Blanco lechoso
Olor:	Pungente
Índice de refracción @25°C	N.D.
Gravedad específica @25°C	1.25-1.30
Viscosidad:	400-600 cPs

Presentaciones: Galón 5 K, porrón 23 K, tambor 250 K

NO podemos garantizar que este material sea el adecuado para cualquier uso particular, en base a los datos aquí presentados. El usuario deberá realizar sus propias pruebas y ensayos para determinar la conveniencia del uso de nuestro producto en su propósito particular. Nuestra responsabilidad de garantía se limita al precio neto de la compra de los materiales que se demuestren defectuosos o a nuestra opción, el reemplazo de los productos después de su envío a nosotros mediante flete prepagado. Cualquier reclamo a este respecto deberá hacerse antes de 30 días después de la fecha de recibo en sus instalaciones y antes de procesarlos o combinarlos con otros materiales.

Industrias San-Ber SA de CV

Ave. Siderúrgica 120
Parque Industrial Escobedo
Gral. Escobedo N.L. 66062
MEXICO



Tel: (81)8384 8525, (81)8384 8526
Email: info@sanber.com.mx
www.sanber.com.mx

HT-31 Rev: 03-02/17
22 de Febrero de 2017