

Hoja Técnica

ELECTROSELLO Repelente de humedad y protector

DESCRIPCION

ELECTROSELLO es un protector de carácter hidrófugo formulado a base de solventes y protectores inhibidores de la oxidación y anticorrosión que desplaza la humedad de los motores y sistemas eléctricos sin necesidad de desmontarlos, protegiéndolos durante largos periodos contra la actividad electroquímica que produce su oxidación y posterior deterioro (corrosión).

ELECTROSELLO elimina por desplazamiento, la humedad que existe de manera permanente, aún en los ambientes más resguardados y que es la causante principal del deterioro de los equipos eléctricos, con la consecuente paralización de los sistemas conectados. **ELECTROSELLO** prolonga la vida útil de los motores, generadores y otros dispositivos de control, ofreciendo una excelente protección en ambientes de muy alta humedad relativa y en sistemas que se encuentren expuestos a eventuales salpicaduras directas, ya que este producto forma una capa homogénea, aislante e impermeable sobre embobinados, placas de soporte, circuitos expuestos y otras áreas sensibles de los diferentes equipos y motores. Lo anterior, reduce la posibilidad de cortocircuitos al aislar el sistema de la humedad y evita paros fuera de programa.

INSTRUCCIONES DE USO

ELECTROSELLO puede aplicarse en tableros de control, acumuladores, terminales eléctricas, estaciones de servicio, talleres eléctricos, fábricas y mantenimiento en general. Para que la protección con **ELECTROSELLO** sea altamente efectiva, se recomienda limpiar primero el equipo con nuestro solvente dieléctrico de seguridad **SD-25**. Una vez realizada esta limpieza, aplique generosamente el producto mediante aspersión o inmersión, asegurándose que el mismo llegue a las partes más difíciles. Permita que el material seque antes de reiniciar el circuito, para dar oportunidad a la formación de una fina y uniforme capa de protección.

MANEJO Y ALMACENAJE

Mantenga los envases cerrados para evitar pérdidas,

derrames o contaminación. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor excesivo, chispa o llama abierta. Evite el contacto con la piel y ojos. Si éste se da, lave a chorro de agua por algunos minutos. La exposición prolongada a sus nieblas o rocíos, produce vértigos, sofocaciones y narcosis. No reutilice los envases vacíos sin que antes hayan recibido una limpieza profesional y no los utilice para almacenar sustancias que estarán en contacto con bebidas o alimentos.

RIESGOS Y PRECAUCIONES

La ingesta puede causar náusea, vómito, diarrea y otras molestias gastrointestinales. En caso de contacto sobre la piel, lave con abundante agua y jabón y si el producto llega a los ojos, lave de inmediato a chorro de agua, por al menos 15 minutos. En caso de derrames masivos, elimine toda fuente de chispa o llama abierta. Utilice un material inerte y absorbente para recogerlo y colóquelo en recipientes cerrados para su posterior empleo o confinamiento final, el que deberá hacerse de acuerdo a las leyes municipales, estatales o federales vigentes en su localidad.

Lave el área afectada con agua y jabón. Durante su empleo, use guantes, preferentemente de hule de butilo u otro material similar. Utilice lentes de seguridad o una careta contra salpicaduras químicas, cuando exista el riesgo de que estas se den. No fume o ingiera alimentos durante su empleo y utilice **ELECTROSELLO** en áreas bien ventiladas o con ventilación forzada para mantener el nivel de la concentración de sus vapores, por debajo de los límites que pudieran resultar riesgosos.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Solubilidad en agua:	Insoluble
Olor:	Característico
Apariencia:	Líquido café-naranja
Índice de refracción @25°C	1.440-1450
Gravedad específica @25°C	1.55-1.65
Color Hellige:	8-10
Viscosidad:	< 5 cPs

Presentaciones: Aerosol 475 ml, galón 4 L, porrón 20 y 50 L, tambor 200 L

NO podemos garantizar que este material sea el adecuado para cualquier uso particular, en base a los datos aquí presentados. El usuario deberá realizar sus propias pruebas y ensayos para determinar la conveniencia del uso de nuestro producto en su propósito particular. Nuestra responsabilidad de garantía se limita al precio neto de la compra de los materiales que se demuestren defectuosos o a nuestra opción, el reemplazo de los productos después de su envío a nosotros mediante flete prepagado. Cualquier reclamo a este respecto deberá hacerse antes de 30 días después de la fecha de recibo en sus instalaciones y antes de procesarlos o combinarlos con otros materiales.



Industrias San-Ber SA de CV
Ave. Siderúrgica 120
Parque Industrial Escobedo
Gral. Escobedo N.L. 66062
MEXICO

Tel: (81)8384 8525, (81)8384 8526
Email: info@sanber.com.mx
www.sanber.com.mx

HT-152 Rev: 01-02/17
28 de Febrero de 2017