

HOJA TECNICA

FORMYLIM Limpiador de moldes

DESCRIPCION

elimina todo residuo de agentes desmoldantes, depósitos de grasa, aceite y otros sucios que pueden contaminar las piezas moldeadas y causar la corrosión del metal del molde.

No deja residuos y no interfiere con las operaciones de moldeo u operaciones posteriores. Puede ser empleado para la limpieza y conservación de todos los moldes de metal. Formulado con una mezcla especial de disolventes, para una efectiva limpieza *-in situ* -de moldes para plásticos, antes de su almacenamiento. Elimina con poder, pero con seguridad, la acumulación en el molde, de una variedad de residuos, incluyendo el material que se está moldeando, el agente desmoldante utilizado y cualquier otra impureza del proceso, incluyendo residuos provocados por el cracking de estos materiales. Elimina toda clase de contaminantes y depósitos resinosos tanto de la preparación del molde en la etapa de pre-producción, como de las aplicaciones de moldeo en la línea, sin provocar cambios en la apariencia, brillo, textura o integridad del molde. **FORMYLIM** es fácil y seguro de utilizar, de muy rápida evaporación, no deja residuos, es atóxico y no mancha. Reduce los tiempos de limpieza y la cantidad del producto empleado en estas operaciones, lo que finalmente se traduce en una mayor productividad. El empleo de **FORMYLIM** permite reducir los tiempos muertos causados por largos procesos de limpieza. Logra que los residuos en los moldes sean más fáciles de retirar. Elimina mano de obra y operaciones de limpieza intensivas y el uso de equipo especial, evitando además daños en los moldes al eliminar el raspado manual

INSTRUCCIONES DE USO

Aplique una cantidad de producto acorde a la naturaleza y cantidad del sucio a remover; deje actuar durante unos minutos y frote luego con cepillo, trapo o estopa. Los restos de cualquier material indeseable sobre la superficie tratada, serán rápida y fácilmente eliminados. En los casos en los que las acumulaciones resulten excesivas, probablemente resulte necesario, repetir la operación anterior. El procedimiento

puede aplicarse utilizando un paño o franela.

MANEJO Y ALMACENAJE

El inhalar sus vapores durante períodos prolongados, puede causar náuseas, sofocaciones y mareos. Úselo en lugares bien ventilados y preferentemente utilice guantes de hule durante su aplicación. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave a chorro de agua y jabón en el primer caso o utilice chorro de agua por al menos 15 minutos en el segundo. Use el producto en áreas bien ventiladas o provea al local con extracción local o mecánica suficiente para mantener la concentración de sus vapores por abajo de niveles de riesgo o de aquellos que resulten molestos o irritantes.

RIESGOS Y PRECAUCIONES

Evite el contacto con la piel ya que esto puede ocasionar resequedad y/o enrojecimiento de la misma. El material es irritante para los ojos por lo que deberá lavarles de inmediato. La inhalación prolongada de altas concentraciones de los vapores de **FORMYLIM** puede producir irritación del tracto respiratorio superior, depresión y efectos anestésicos. En caso de derrames masivos, elimine toda fuente de calor, chispa o llama abierta; utilice un material inerte y absorbente para recogerlo. Coloque en recipientes cerrados para su disposición final. Lave el área con cepillo, utilizando agua y jabón.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Solubilidad en agua:	Insoluble
Aspecto:	Líqu. lig. amarillento
Viscosidad @25°C:	< 5 cPs
Índice de refracción	1.420-1.430@25°C
Olor:	Característico
Gr. Específica a 25°C:	0.750-0.780
Flash point:	28-32 °C
Punto ebullición:	152-192 °C

Presentaciones: Galón 4 L, porrón 20 y 50 L, Tambor 200L

NO podemos garantizar que este material sea el adecuado para cualquier uso particular, en base a los datos aquí presentados. El usuario deberá realizar sus propias pruebas y ensayos para determinar la conveniencia del uso de nuestro producto en su propósito particular. Nuestra responsabilidad de garantía se limita al precio neto de la compra de los materiales que se demuestren defectuosos o a nuestra opción, el reemplazo de los productos después de su envío a nosotros mediante flete prepago. Cualquier reclamo a este respecto deberá hacerse antes de 30 días después de la fecha de recibo en sus instalaciones y antes de procesarlos o combinarlos con otros materiales.

Industrias San-Ber SA de CV

Ave. Siderúrgica 120
Parque Industrial Esobedo
Gral. Escobedo N.L. 66062
MEXICO

Tel: (81)8384 8525, (81)8384 8526
Email: info@sanber.com.mx
www.sanber.com.mx



HT-50 Rev: 01-10/23
26 de Octubre de 2023