

HOJA TECNICA

L-0508 DM Desmoldante pintable

DESCRIPCION

L-0508 DM es un efectivo desmoldante pintable para plásticos, en aerosol, que ofrece un excelente y fácil desmoldeo de materiales tales como polietileno, polipropileno, PVC, ABS, poliuretano, resinas epóxicas y otra gran variedad de polímeros y elastómeros.

Una importante propiedad de este producto, es el no impedir o modificar la posterior adhesión de cualquier tipo de identificación, recubrimiento o pintura (etiquetas, metalizado, decorado, etc.) que se coloquen sobre las piezas formadas.

L-0508 DM provee un desmoldeo limpio y rápido, que deja una película no deslizante con una muy baja tasa de transferencia.

Puede ser empleado para el despegue de todos los plásticos moldeados por inyección o compresión.

Algunas de las múltiples ventajas que posee **L-0508 DM** son:

- No contiene siliconas.
- Permite mayor número de ciclos de desmoldeo.
- No interfiere con el posterior pintado o decorado.
- Acabados con alto brillo.
- Formados con detalles finos.
- Ciclos más rápidos.
- Extiende los intervalos de limpieza de los moldes tratados.
- Menos rechazos.
- Incrementa la productividad y el ahorro.
- Desmoldante de tipo universal.

L-0508 DM es un producto concentrado, por lo que con una sola aplicación se pueden efectuar múltiples ciclos de desmoldeo en moldes de acero, aluminio y otros materiales, por lo que la velocidad y calidad de la producción se ve notoriamente incrementada.

USOS Y APLICACIÓN

Moldes nuevos:

Utilizando un limpiador apropiado (p. ej. **MOLDEKLINN**), elimine todo rastro de los materiales utilizados empleados para la conservación del molde (aceite, cera, etc.).

Los moldes nuevos deben ser acondicionados, previamente a su empleo, aplicando una generosa capa de **L-0508 DM** y frotando para que el producto logre penetrar y adherirse a la superficie del molde.

Moldes usados:

Limpie perfectamente todos los restos de otros agentes desmoldantes utilizados previamente, empleando un limpiador adecuado para tal efecto.

Quite los restos de cualquier material carbonizado -si lo

hubiese- empleando para ello un abrasivo fino. Aplique **L-0508 DM** las veces que se requiera para obtener un buen acabado.

Limpieza de los moldes:

L-0508 DM puede ser removido de los moldes mediante el uso de **MOLDEKLINN**. (Solicite la hoja técnica de este último material a nuestro representante local).

MANEJO Y ALMACENAJE

Almacene en lugares frescos y secos y evite el sobrecalentamiento del material o su exposición prolongada a la acción directa de la luz solar. El producto se encuentra bajo presión dentro de los contenedores de aerosol, por lo que las temperaturas de almacenaje no deberán exceder los 50°C, para evitar que el aumento en la presión interna de los mismos provoque su ruptura o falla.

No perforo o caliente los envases vacíos del aerosol pues los restos del producto pudieran provocar una pequeña pero violenta explosión. Almacene preferentemente en lugares especiales para materiales inflamables.

RIESGOS Y PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel ya que esto puede provocar resequedad, irritación y/o enrojecimiento de la misma. En caso de contacto con los ojos, lave bajo chorro de agua por al menos 15 minutos. La ingesta de **L-0508 DM** puede provocar molestias gastrointestinales tales como náuseas, vómitos y/o diarreas, irritando también el tracto digestivo. Suministre agua en abundancia para diluir y no provoque el vómito; de persistir las molestias, acuda al médico.

No fume ni ingiera alimentos durante su uso.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Aspecto:	Líquido café
Solubilidad en agua:	Insoluble
Gr. Específica a 25°C:	0.715-0.725
Viscosidad @25 °C:	5-10 cPs
Índice refracción@25°C:	1.385-1.391
Punto ebullición:	59-61 °C
Olor:	Característico

PRESENTACIONES: Aerosol de 475 ml en caja de 12 unidades

NO podemos garantizar que este material sea el adecuado para cualquier uso particular, en base a los datos aquí presentados. El usuario deberá realizar sus propias pruebas y ensayos para determinar la conveniencia del uso de nuestro producto en su propósito particular. Nuestra responsabilidad de garantía se limita al precio neto de la compra de los materiales que se demuestren defectuosos o a nuestra opción, el reemplazo de los productos después de su envío a nosotros mediante flete prepago. Cualquier reclamo a este respecto deberá hacerse antes de 30 días después de la fecha de recibo en sus instalaciones y antes de procesarlos o combinarlos con otros materiales.



Industrias San-Ber SA de CV

Ave. Siderúrgica 120
Parque Industrial Esobedo
Gral. Escobedo N.L. 66062
MEXICO

Tel: (81)8384 8525, (81)8384 8526
Email: info@sanber.com.mx
www.sanber.com.mx

HT-232 Rev: 01-03/17
11 de Marzo de 2017