

HOJA TECNICA

MOLDEKLINN Limpiador de moldes

DESCRIPCION

MOLDEKLINN es un producto de limpieza industrial formado por una mezcla especial de disolventes, para la preparación y limpieza de moldes para plástico, nuevos o usados. Elimina toda clase de sucios, sin provocar cambios en la apariencia, brillo, textura o integridad del molde. Grasas, ceras, aceites, resinas, material carbonizado y suciedad en general, son eliminados de la superficie de los moldes empleados en el formado de plásticos.

MOLDEKLINN es fácil y seguro de utilizar, de muy rápida evaporación, no deja residuos, no es combustible y no mancha. Su presentación en forma de aerosol, incrementa la facilidad de su empleo, reduciendo los tiempos de limpieza y la cantidad del producto empleado en estas operaciones, lo que finalmente se traduce en una mayor productividad.

INSTRUCCIONES DE USO

MOLDEKLINN remueve residuos de resinas y plásticos encontrados en moldes y dados, incluyendo residuos provocados por la descomposición de estos materiales.

Para su empleo, agite el envase de aerosol y desde una distancia de entre 30-40 cm, aplique una cantidad del producto acorde a la naturaleza y cantidad del sucio a remover; deje actuar durante unos minutos y frote luego con cepillo, trapo o estopa. Los restos de cualquier material indeseable sobre la superficie tratada, serán rápida y fácilmente eliminados. En los casos en los que las acumulaciones resulten excesivas, probablemente resulte necesario, repetir la operación anterior.

MANEJO Y ALMACENAJE

Aún y cuando el producto no es combustible, el gas propelente utilizado en este aerosol, es altamente inflamable, por lo que siempre debe evitarse su empleo, cerca de fuentes de chispa o llama abierta. Úselo en lugares abiertos o que tengan una buena ventilación mecánica.

El material puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes y metales químicamente activos, por lo que se aconseja mantener los envases perfectamente cerrados para evitar pérdidas, derrames o contaminación. La descomposición térmica del material produce algunos vapores de productos clorados, por lo que es necesario mantenerlo alejado de fuentes de calor excesivo. Debido a sus características desengrasantes y dependiendo de los tiempos de contacto, el material puede llegar a producir desengrase o irritación en la piel. Debe evitarse el contacto con los ojos, pues puede provocar desde irritaciones leves, hasta lesiones serias en las córneas, dependiendo del grado de exposición y el tiempo de contacto transcurrido.

NO podemos garantizar que este material sea el adecuado para cualquier uso particular, en base a los datos aquí presentados. El usuario deberá realizar sus propias pruebas y ensayos para determinar la conveniencia del uso de nuestro producto en su propósito particular. Nuestra responsabilidad de garantía se limita al precio neto de la compra de los materiales que se demuestren defectuosos o a nuestra opción, el reemplazo de los productos después de su envío a nosotros mediante flete prepago. Cualquier reclamo a este respecto deberá hacerse antes de 30 días después de la fecha de recibo en sus instalaciones y antes de procesarlos o combinarlos con otros materiales.

RIESGOS Y PRECAUCIONES

Si el material se ingiere en cantidades significativas, (más de una onza), puede causar náusea, vómito, diarrea y otras molestias gastrointestinales. En los casos de contacto accidental con el producto, lave el área afectada de la piel, con agua y jabón y si el material llegase a estar en contacto con los ojos, lave de inmediato a chorro de agua, al menos durante 15 minutos, separando bien los párpados para un mejor arrastre del producto. Si se desarrollan o persisten las molestias, busque atención médica.

En los casos de derrames mayores de MOLDEKLINN, elimine toda fuente de chispa o llama abierta, despeje el área del derrame y aleje a todo el personal no indispensable del área afectada. Utilice un material inerte y absorbente para recogerlo y colóquelo en recipientes cerrados para su posterior empleo o confinamiento final, el que deberá hacerse de acuerdo a las leyes municipales, estatales o federales vigentes en su localidad.

Lave el área afectada con agua y jabón, evitando que el material concentrado o las aguas de lavado lleguen a cursos abiertos de agua o el sistema municipal de alcantarillado. En caso de que estas descargas se presenten, deberá notificarlo a las autoridades correspondientes.

Durante su empleo y para su protección, use guantes impermeables al material, preferentemente de hule de butilo u otro material similar. Utilice lentes de seguridad (goggles) o una careta contra salpicaduras químicas, cuando exista el riesgo de que estas se den.

No fume o ingiera alimentos durante su empleo y utilice el limpiador para moldes MOLDEKLINN en áreas bien ventiladas o con ventilación forzada para mantener el nivel de la concentración de sus vapores, por debajo de los límites que pudieran resultar riesgosos o molestos.

Para mayor información sobre el manejo de este producto, consulte su MSDS.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Aspecto:	Líquido incoloro
Solubilidad en agua:	Insoluble
Índice de refracción @25C	1.485-1.520
Densidad	1.55-1.65
Punto ebullición:	115-120 C
Color Hellige	1
Olor:	Característico
Flash Point	N.A.
Viscosidad	>5 cps

Presentaciones: Galón 4 L, porrón 20 y 50 L, tambor 200 L, tote 1000 L



Industrias San-Ber SA de CV

Ave. Siderúrgica 120
Parque Industrial Esobedo
Gral. Escobedo N.L. 66062
MEXICO

Tel: (81)8384 8525, (81)8384 8526
Email: info@sanber.com.mx
www.sanber.com.mx

HT-155 Rev: 05/06/24
28 de junio de 2024